



Mechanical characteristics

cable

 interface dimensions acc. to panel piercing
 assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 recommended torque for

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 insulators
 gaskets

Mechanische Eigenschaften

Kabel

 Steckgesicht nach Montagebohrung
 Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Empfohlenes Anzugsmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierungen
 Dichtungen

G 7: KX 22A; KX 3B; RG-174/U; RG-188A/U;
 RG-316/U
 IEC 60169-16
 Z008
 B06
 solder/löt
 Pressure sleeve / Druckverschraubung
 > 500
 4-6 Nm

Materials / Material

CuBe2
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 PTFE
 Silicon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 CuSnZn3
 CuSnZn3

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	05.09.	BJ	
				gepr./appr.	05.09.05	PU	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				N Bulkhead Jack N-Kabeleinbaubuchse			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type		Zeichnungsnr./drawing no.	
				K		J01021H0022	
Änd./rev. Index				Ersatz für/ replaces			
Änderungsmittlung/ revision code							
Datum/ date							
Name/ name							
				Telegärtner			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			