



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to  
assembly code

**Components**  
centre conductor  
outer conductor  
bayonet  
insulator  
gasket

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach  
Montageanleitung

**Bauteile**  
Innenleiter  
Außenleiter  
Bajonett  
Isolierung  
Dichtung

**Umgebung**  
RoHS konform

Ⓐ G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U,  
RG-316/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF)

IEC 61169-8  
A03

**Materials / Material Finish / Oberfläche**  
CuZn39Pb3 Ⓐ NiP-Au  
CuZn39Pb3 Cu2Ni5  
GD-ZnAl4Cu1 ZN/Cu6Ni6 mt  
PTFE  
NBR

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				29.08.2016	MA	
				15.09.2016	BJ	ca./approx. 20
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title <b>BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker</b>		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01000A0606</b>	
a	24940	29.08.2016	MA	Ersatz für/ replaces <b>Zeichnung vom 31.05.1995</b>		