



Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Ⓒ G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG188A/U, RG-316/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

IEC 61169-8
A2505
crimp
crimp

Components

centre conductor
outer conductor
crimp ferrule
other metal parts

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Crimprohr
sonstige Metallteile

Ⓒ

Materials / Material

CuZn39Pb3 (brass/Messing)
CuZn39Pb3 (brass/Messing)
CuZn38Pb2 (brass/Messing)
GD-ZnAl4Cu1 (zinc diecast Zinkdruckguss)

Finish / Oberfläche

Ⓒ NiP-Au (gold plated/vergoldet)
Cu2Ni5
Cu2Ni5 (nickel plated/vernickelt)
Zn/Cu6Ni6 gl (nickel plated vernickelt)

insulator

Isolierung

PE-LD, POM

Electrical characteristics

impedance
contact resistance
centre contact
outer contact

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

50 Ω
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ Ⓒ

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Ⓒ Betriebstemperatur
RoHS konform
-40°C / +75°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				23.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 10,52
Maßstab/ scale 2:1				Benennung/ title BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
Untert. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01000A0040	
Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 24.03.1993						
c	24940	23.08.2016	MA	 Maße/ dimensions: mm		
b	18824	02.05.2007	BJ	Original : DIN A4		
a	5077	25.10.1994	BJ	Blatt/ sheet 1 von/ of 1		