

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

return loss
insertion loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung

Umgebung

RoHS konform

Ⓒ G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
EN 122340 Ⓐ Ⓑ
C2822

Materials / Material


CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au1.27
Ⓓ NiP-Au
Cu2Ni5Au0.2

typ.: 6 GHz-23 dB
6 GHz > 0,2 dB

2011/65/EU

d	25335	16.12.13	MA	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material								
				gez./drawn	14.02.	HM									
				gepr./appr.	19.02.97	BJ	Oberfläche/ finish								
				Norm./stand.											
c	19783	25.03.08	GE	Maßstab/scale		Benennung/title									
				5:1		MMCX-Kabelbuchse MMCX-Straight-Jack									
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.									
					K	J01341A0051									
b	14514	12.05.03	MA	 Telegärtner Maße/dimensions: mm Original: DIN A4											
								a	13194	18.02.02	MA				
												Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces
															EW960172-00