

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to assembly

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 60169-15
Montage Z036

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

Ⓒ CuBe
brass / Messing
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche



Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet

Electrical characteristics

impedance
Ⓐ VSWR (typical)

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
VSWR (typisch) 1.020 at / bei 1 GHz
1.036 at / bei 2 GHz
1.118 at / bei 6 GHz

d	19084	07.08.07	BJ	1994	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	c	16928	22.08.05	MA	gez./drawn	27.04.	BJ
	b	15531	30.04.04	MA	gepr./appr.	28.04.94	ST
	a	14375	08.04.03	BJ	Norm./stand.		Oberfläche/ finish
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	SMA Bulkhead Adaptor (f-f) SMA-Einbaukupplung (f-f)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01154A0041		 Telegärtner
				Ersatz für/ replaces			
				 Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			