

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach IEC 60169-15

Components
centre contact
outer contact
insulator



Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Materials / Material
a) CuBe
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche
Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet

Electrical characteristics
impedance
insertion loss
VSWR (typical)

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand 50 Ω
Einfügedämpfung ≤0.05 dB up to / bis 4 GHz
VSWR (typisch) 1.01 at / bei 1 GHz
1.02 at / bei 2 GHz
1.06 at / bei 4 GHz

a	16928	22.08.05	MA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.05.	BJ	
				gepr./appr.	08.05.98	RA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA Bulkhead Adaptor with Flange SMA-Einbaukupplung mit Flansch (f-f)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01154A0011	 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
					Ersatz für/ replaces		