

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach ...

IEC 60169-8 BNC
IEC 60169-10 SMB

Components

centre contact

Bauteile

Innenkontakt

Materials /Material

Copper Beryllium/
Kupfer Beryllium

Finish /Oberfläche

Gold plated/
vergoldet

outer contact

BNC
SMB

Außenkontakt

Brass / Messing
Brass/Beryllium Copper /
Messing/Kupfer Beryllium

Nickel plated/vernickelt
Nickel plated/vernickelt

other metal parts
insulator

sonstige Metallteile
Isolierung

Brass / Messing
Teflon

Nickel plated/vernickelt



Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflusdämpfung

50 Ω
0-3 GHz
typ.: 1 GHz - 40 dB; 3 GHz - 24 dB

a	29479	20.03.18	BJ	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	24.06.	BJ	
				gepr./appr.	24.06.05	GE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				Adapter BNC-SMB (f-f) Adaptor BNC-SMB (f-f)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01008F0013		
Ersatz für/ replaces							
							
				 Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			