

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Components

centre contact
outer contact

BNC
SMB

other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt

sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

IEC 61169-8 BNC
IEC 60169-10 SMB



Materials / Material
Brass / Messing

Finish / Oberfläche
Gold plated/vergoldet

Brass / Messing
Brass / Messing
Brass / Messing
Teflon

Nickel plated/vernickelt
Nickel plated/vernickelt
Nickel plated/vernickelt

50 Ω
0-3 GHz
typ.: 1 GHz - 25 dB; 3 GHz - 22 dB

				2008	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	29.05.	MA		
				gepr./appr.	30.05.08	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	Adaptor BNC-SMB (m-m) Adapter BNC-SMB (m-m)			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01008G0038			
				Ersatz für/ replaces				
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name					 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4