

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing
POM

Finish / Oberfläche

gold plated / vergoldet
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt

Electrical characteristics

impedance
frequency

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz

75 Ω
0 - 250 MHz

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform



-40°C / +60°C
2011/65/EU

packing:

packed in PE bag (5 pcs each) with label

Verpackung:

je 5 Stück in PE-Beutel mit Aufkleber verpackt

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				15.10.2013	MA		
				18.10.2013	BJ		ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	Adapter BNC-Cinch (f-m) Adapter BNC-Cinch (f-m)		
				Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
				K	J01008B0838		
				Ersatz für/ replaces			
							
				 Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			