

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform

Materials / Material

brass / Messing
 brass / Messing
 brass / Messing, SK-5
 POM
 silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

nickel plated / vernickelt
 nickel plated / vernickelt
 nickel plated / vernickelt

75 Ω
 0 - 250 MHz



-20°C / +60°C
 2011/65/EU

packing:

packed in PE bag (5 pcs each) with label

Verpackung:

je 5 Stück in PE-Beutel mit Aufkleber verpackt

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				14.10.2013	MA		
				18.10.2013	BJ		ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	Adapter BNC-Cinch (m-f) Adapter BNC-Cinch (m-f)		
				Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
				K	J01008B0839		
				Ersatz für/ replaces			
							
				 Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			