



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life  
coupling torque

**Components**

centre contact  
other metal parts  
crimp ferrule  
insulator

**Electrical characteristics**

impedance  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
sonstige Metallteile  
Crimprohr  
Isolierung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**  
RoHS konform

Ⓒ G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155 POPE, HPF 240, LMR-240, Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

Ⓐ IEC 61169-8  
A0831  
crimp  
crimp  
>500  
0,46-0,69 Nm

**Materials / Material**

CuNi1Pb1P (C97)  
CuZn39Pb3  
SF Cu w  
PE-LD

**Finish / Oberfläche**

Ⓓ NiP Au  
Cu2Ni5  
Ni5

50  $\Omega$   
 $\geq 5 G\Omega$   
 $\leq 20 m\Omega$   
 $\leq 5 m\Omega$

2002/95/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				15.02.2013	MA	
				15.04.2013	BJ	ca./approx. 13.28
				Maßstab/ scale 2:1		Benennung/ title
						BNC Straight Jack BNC-Kabelbuchse
d	24609	15.02.2013	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
c	21948	18.06.2010	GB		K	J01001A0073
b	20563	24.02.2009	BJ			
a	17233	28.11.2005	MA		Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 15.07.2005



Maße/ dimensions: mm  
Original : DIN A4  
Blatt/ sheet 1 von/ of 1