

**Mechanical characteristics**

cables  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 coupling torque

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 coupling spring  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 frequency  
 return loss  
 working voltage  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact

**Environmental**

operating temp.  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Kupplungsrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Federscheibe  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflussdämpfung  
 Betriebsspannung  
 Spannungsfestigkeit  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
 RoHS konform

RG-213/U, RG-214/U, RG-393/U,  
 9880 Belden

IEC 60169-17  
 A05  
 solder / löt  
 clamp / Klemm  
 >500  
 0.46-0.69 Nm



**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn38Pb2/CuZn39Pb3  
 CuSn8  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 NBR

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0.8  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5

50 Ω  
 bis 11 GHz  
 typ.: 1 GHz -38 dB, 2 GHz - 30 dB,  
 4 GHz - 20 dB  
 ≤ 500 V<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 1.5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 > 5 GΩ  
 -40°C / +155°C  
 2002/95/EC

				2009	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	30.01.	MA	
				gepr./appr.	02.02.09	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	TNC Straight Plug TNC-Kabelstecker		
a	22630	01.03.11	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01010A2940		
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4		