

Mechanical characteristics

cable group

assembly code

Components

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

Umgebung

RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B; RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U

(d) (c)

C3703


Materials / Material

- CuBe2
- CuZn39Pb3
- SF Cu w
- CuZn39Pb3
- PTFE
- silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

- Cu1Ni2Au1.27
- (c) NiP-Au
- Ni5Au0.2
- (d) NiP-Au

(c) 2002/95/EC

d c b a	22486	18.01.11	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	21689	08.03.10	MA	gez./drawn	15.03.	MA	
	16172	13.12.04	BJ	gepr./appr.	19.03.04	BJ	Oberfläche/ finish
	15482	19.04.04	MA	Norm./stand.			
				Maßstab/scale	5:1	Benennung/title	
			(a) R-SMA Straight Plug R-SMA-Kabelstecker				
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
				K	J01150R0011		
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4