
CURVELINE



Artikel-Nr. 02100010





Produktbezeichnung:

CURVELINEWandl. IP54 2x6W 830 dunkelgrau

Produktbeschreibung:

CURVELINE - die moderne LED Wandleuchte besticht durch ihr einzigartiges Design. Die geschwungene Vorderseite verleiht der Leuchte eine elegante Optik. Der 2-flammige Lichtkegel bietet angenehm warmweißes (3000K) Licht. Die Leuchte ist mit einer leistungsstarken, langlebigen CREE Marken LED bestückt (2x6W 1200lm). Die Leuchte eignet sich ideal für moderne Gebäude im privaten und gewerblichen Bereich. Auf Anfrage ist die Leuchte mit Spezialbeschichtung zum Schutz vor meersalzhaltiger Luft erhältlich.

| Technische Daten | | C€ |
|------------------|---------------------------|----|
| Montageart | Aufbau | |
| Technologie | LED | |
| Farbe | dunkelgrau | |
| Material | Aluminiumdruckguss | |
| Schutzklasse | I | |
| Schutzart | IP54 | |
| Schwenkbar | 0° | |
| Drehbar | 0° | |
| Gewicht (brutto) | 1020g | |
| Bestelleinheit | 1Stück (Umkarton: 8Stück) | |



EAN 4251399704659

| Photometrische Daten | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Lichtquelle | Fest eingebaute LED | |
| Lichtquelle enthalten | k.A. | |
| Lichtquellenwechsel | LED Modul fest verbaut | |
| Fassung | Fest verbaute LED | |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 2xmax.6W | |
| Milliampere Lichtquelle | k.A.mA | |
| Nennspannung Lichtquelle | k.A.V DC | |
| Lichtfarbe | 3000K | |
| Farbwiedergabe | Ra>80 | |
| Lichtstrom | LED 1200 / Leuchte 970lm | |
| Abstrahlwinkel | k.A.° | |

| Installationshinweise | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| Deckenausschnitt | k.A.mm | |
| Einbautiefe | k.A.mm | |
| Maße LxBxH (mm) | L105xB92xH200mm | |
| Im Lieferumfang enthalten | eingebauter Treiber | |
| Betriebsgerät | Eingebauter Treiber k.A. | |
| Maße Betriebsgerät (mm) | k.A.mm | |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.12W | |
| Nennspannung Betriebsg. | 230V AC 50/60Hz | |
| Systemleistung | max.12W | |
| Dimmbar | nicht dimmbar | |
| Prüfzeichen | k.A. | |

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 30.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.