

TERMOS ELÉCTRICOS HTW - MÁXIMA EFICIENCIA Y ESTABILIDAD TÉRMICA



ALTO RENDIMIENTO

- Rápido calentamiento del agua gracias a la resistencia de alta potencia que asegura una transmisión rápida y directa del calor.
- Aislamiento de gran espesor - **Mayor ahorro**

LARGA DURACIÓN



- Ánodo de Magnesio anti-corrosión de larga duración.

MÁXIMA SEGURIDAD

- Múltiples protecciones - **Total seguridad**
- Protección eléctrica IPX4

MAYOR CONFORT

- Termostato exterior regulable de 30 a 75° C
- Termómetro exterior digital - LCD



TERMO ELÉCTRICO DIGITAL SERIE THERMAL-LCD

MODELO	HTWT35D	HTW50D	HTW80D	HTW100D
CAPACIDAD (LITROS)	30	50	80	100
POTENCIA (W)	1500	1500	1500	1500
REGULACIÓN	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C
PRESIÓN MÁXIMA (bar)	8	8	8	8
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
REGULACIÓN	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C
TIEMPO RECUP APROX. A 40°C	35 min	58 min	1h 33 min	1h 56 min
TIPO INSTALACIÓN	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
MEDIDAS (mm)				
A	605	740	805	955
B	417	417	487	487
C	380	380	450	450