

 ICOM

TRANSCPTOR VHF DE MARINA

IC-M25EURO

Flotante, elegante y fácil de usar



 Azul marino



 Gris metalizado  Blanco perla



Esbelto, ligero, altas prestaciones



Cargador USB (USB tipo Micro-B)



Autonomía de 11 horas



Gran LCD, simple interfaz de usuario



Destella al flotar



Micro-altavoz opcional, HM-213



Imagen del destello al flotar

*Solo con propósito de ilustración

CARACTERÍSTICAS

Esbelto, ligero, altas prestaciones

El IC-M25EURO tiene la carcasa más delgada (fondo: 30,5mm) y ligera (220 gr.) de los transceptores flotantes de marina*. También proporciona un rendimiento inigualable que supera las expectativas.

*Investigado por Icom en Julio 2015.

Gran LCD, simple interfaz de usuario

El LCD de los IC-M25EURO es un 30% más grande que su predecesor, el IC-M23 y muestra claramente el gran número de canal y los iconos de estado. Las teclas del panel frontal están bien distribuidas proporcionando una operación simple y directa.

Cargador USB (USB tipo Micro-B)

Para cargar el IC-M25EURO se utiliza un conector USB estándar (tipo Micro-B); se pueden usar cables con toma de encendedor o baterías de móviles que carguen smartphones u otros dispositivos*.

* El IC-M25EURO acepta 5V/1A (Max.) de entrada. No se garantiza el uso de productos de otros fabricantes.

Destellos al flotar

El IC-M25EURO flota y le permite conocer donde se encuentra con la luz LED roja destellante y la retroiluminación del LCD/teclado.

11 horas de autonomía

La batería de Ion-Litio de 1.500 mAh, incorporada, le permite una larga operación de 11 horas (aprox.)*.

* Operación típica con Tx (Hi):Rx: reposo=5:5:90

Micro-altavoz opcional, HM-213

El micro-altavoz opcional, HM-213, es resistente al agua equivalente a IPX7. La radio flota incluso cuando esté conectado el HM-213.

Salida de audio de 550 mW

El IC-M25EURO proporciona un potente audio de salida de 550 mW (típico) y la voz recibida se puede escuchar fuerte y clara.

Otras características

- Construcción resistente al agua IPX7 (1m sumergido en agua durante 30 min.)
- Indicador del estado de la batería de 4 niveles.
- Función de doble/triple vigilancia
- Acceso instantáneo al canal 16 o canal de llamada programable
- Función canal favorito
- Función monitor abre el silenciador de ruido
- Función auto rastreo
- Retroiluminación automática del LCD
- Función de drenaje AquaQuake®

ESPECIFICACIONES

GENERAL	
Rango de frecuencia Tx Rx	156,000-161,450MHz 156,000-163,425MHz
Grupos de canal usable	Canales INT
Tipo de emisión	16K0G3E (FM)
Voltaje de fuente de alimentación	3,7V CC nominal
Consumo (a 3,7V CC)	
Tx	2,3A
Rx (Altavoz int./Altavoz ext.)	300mA/200mA (Audio máx.)
Temperatura de operación	-15°C a +55°C
Impedancia de antena	50Ω
Dimensiones (AnxAlxPr) (proyecciones no incluidas)	56,6x134,2x30,5mm
Peso (aproximadamente)	220g (Con FA-SC59V y MB-133)
TRANSMISOR	
Potencia de salida	5W (aprox.)/1W
Desviación de frecuencia máx.	±5,0kHz
Estabilidad de frecuencia	±1,5kHz
Emisiones espúreas	0,25μW
Potencia canal adyacente	70dB
Modulación residual	40dB
RECEPTOR	
Sensibilidad	-6dBμ fem típ. (a 20dB SINAD)
Sensibilidad squelch	-6dBμ fem típ. (a umbral)
Selectividad canal adyacente	70dB
Respuesta espúrea	70dB
Intermodulación	68dB
Potencia de salida de audio; Altavoz int. (a 10% distorsión)	550mW típ. (Carga de 12Ω a 1 kHz)
	; Altavoz ext. 200mW (Carga de 4Ω)
Mediciones realizadas conforme a EN 301 178-2. Todas las especificaciones mostradas están sujetas a cambio sin notificación ni obligación.	
Índices IP aplicables	
Estándar de protección a la intrusión	
Agua	IPX7 (Protección al agua)

OPCIONES



La "etiqueta de GENUINO 3D Icom" está colocada en el chasis trasero debajo de la batería. Visite la web Icom para más detalles: <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/u otros países. AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Incorporated. Todos los otros productos o marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

¡Cuente con nosotros!

Su distribuidor en la zona:

Icom Spain S.L.

Ctra. de Rubí, 88, Bajos A, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España

Tel: +34 (93) 590 26 70 Fax: +34 (93) 589 04 46

Asistencia Técnica: +34 902 750 412

E-mail: icom@icomspain.com

www.icomspain.com