

Technisches Merkblatt KULBA Fungizidgrund WS

Produktart

Bindemittelhaltige Grundierung mit Filmschutz auf wässriger Basis.

Wirksamkeit und Anwendungsbereich

Kulba Fungizidgrund WS dient der Behandlung von Hölzern im Außenbereich und ist mit Filmschutzmitteln gegen Mikroorganismen ausgestattet. Geeignete Untergründe sind Fenster, Außentüren, Holzverkleidungen, Leimbinder, Pergolen, Verschalungen und Dachuntersichten.

Anwendungsbeschränkung

Kulba Fungizidgrund WS darf nicht angewendet werden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt.

Farbton

Milchig weiß, trocknet farblos auf.

Physikalische Daten

Dichte: ca. 1,03 g / cm³ bei +20 Grad C,
Geruch: geruchsschwach,
Lieferform: dünnflüssig

Inhaltsstoffe

Spezielles Hydrosolacrylat, Wasser, . Additive, Filmbildehilfsmittel, Filmkonservierungsmittel 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Verarbeitung/Anwendung

Streichen, tauchen, spritzen.

KULBA Fungizidgrund WS wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt werden.

Es ist allseitig auf das zu behandelnde Holz aufzubringen.

Vor Gebrauch gut aufrühren!

Die Verarbeitungstemperatur sollte mind. +8°C Luft- und Objekttemperatur betragen.

Das zur Reinigung verwendete Wasser nicht in den Abfluss geben.

Untergrund

Das zu behandelnde Holz soll trocken (Holzfeuchte max. 16%), sauber und frei von Altanstrichen sein.

Ergiebigkeit

100-120 ml/m² pro Arbeitsgang.

Trocknungszeit

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 6 Stunden überstreichbar. Nasskalte Witterung oder hohe Luftfeuchtigkeit kann den Trocknungsvorgang verzögern.

Lagerung 2 Jahre in geschlossenen Gebinden. – frostfrei lagern

Lieferform 2,5 l, 5 l und 30 l Gebinde, 1000 l IBC-Container auf Anfrage

GisCode M-KH 01

Lagerklasse (TRGS 510) 12

Abfallschlüssel-Nr. EAK 08 01 12

Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Warnhinweise

Produkt enthält Biozide zum Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. Als Filmschutzmittel sind enthalten 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Diese sind schädlich für Wasserorganismen. Die Freisetzung in die Umwelt und Anwendung in Gewässernähe sind deshalb zu vermeiden. Missbrauch kann auch zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

Gefahrenhinweise und Kennzeichnung

Signalwort: Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
P261 Einatmen von Nebel/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Allgemeiner Hinweis

PIGROL-Farben, -Lacke und -Lasuren sind hochwertige Produkte zur Oberflächenveredelung, die eine sorgfältige Verarbeitung entsprechend den Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden, unseren Technischen Merkblättern sowie den Sicherheitsdatenblättern voraussetzen. Da einwandfreie Beschichtungsergebnisse von Faktoren abhängen, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, sind unsere anwendungstechnischen Vorschläge als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht und müssen gegebenenfalls den jeweiligen Betriebs- bzw. Umgebungsbedingungen sowie den verwendeten Arbeitsmitteln entsprechend angepasst werden.

Im Bedarfsfalle stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

TIKKURILA GmbH
Geschäftsbereich KULBA Bauchemie
Hospitalstr. 39/71
91522 Ansbach

Telefon 0981 / 9505-0
Telefax 0981 / 9505-55
info@kulba.de
www.kulba.de