

SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 • 4694 Ohlsdorf bei Gmunden • Austria • Tel.: +43 7612-74370-0 • Fax: +43 7612-74370-10 • E-Mail: info@sihga.com

WabaFix® WF

Technische Daten

SIHGA®		WabaFix®	Nebenträger		Schraube	Charakteristische Werte			Empfohlene Werte Holz - Beton ²		
objektpack		WF	Breite	Höhe	GoFix® S+	Belastungsrichtung [kN]			Belastungsrichtung [kN]		
Art. Nr.	VE	Type	[mm]	[mm]	d, x L	F ₁	F ₂	F ₃	F ₁	F ₂	F ₃
43146	6 ¹	210	100	250	8,0 x 95	54,72	32,28	32,28	18,96	18,96	18,96
43156	6 ¹	210	100	270	8,0 x 125	71,04	35,52	35,52	18,96	18,96	18,96
43206	4 ¹	280	100	320	8,0 x 95	72,96	43,04	43,04	25,28	25,28	25,28
43216	4 ¹	280	100	340	8,0 x 125	94,72	47,36	47,36	25,28	25,28	25,28

¹entspricht 3 bzw. 2 Verbindungen

²empfohlene Werte für Beton mind. C20/25, ohne Randeinfluss

Befestigung mittels BeziFix® Anker ZF 7,5 x 60 mm, Schrauben, separat erhältlich
charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5, Rohdichte ρ_k = 380 kg/m³

