



Solo peso | Poids seul | Top loading

BW



CARACTERÍSTICAS

- > Balanza solo peso válida para metrología legal.
- > Homologación a 3.000 divisiones.
- > Carcasa en ABS.
- > Plato en acero inoxidable.
- > Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- > Protección IP44.
- > Pantalla LCD retroiluminada.
- > 6 dígitos de 20 mm.
- > 11 símbolos de indicación de funciones.
- > 7 teclas.
- > Protección contra sobrecargas.
- > Nivel burbuja.
- > Peso en g, t, kg, lb y oz.
- > Funciones de pesado básico: Cero, tara, bruto, neto.
- > Cuentapiezas.
- > Función de límites.
- > Peso en porcentaje.
- > Impresión.
- > Salida RS232 opcional.
- > Pies regulables en altura.
- > Temperatura de funcionamiento: de 0°C a + 40°C.
- > Batería interna recargable.
- > Alimentación 9Vdc con adaptador AC.

CARACTÉRISTIQUES

- > Balance poids seul homologué en métrologie légale.
- > Homologation à 3.000 divisions.
- > Carter en ABS.
- > Plateau en acier inoxydable.
- > Dimensions du plateau: 300x230 mm.
- > Protection IP44.
- > Écran LCD rétro-éclairé.
- > 6 digits de 20 mm.
- > 11 symboles d'indication des fonctions.
- > 7 touches.
- > Protection contre des surcharges.
- > Niveau à bulle.
- > Poids en g, t, kg, lb et oz.
- > Fonctions de pesage basiques: zéro, tare, brut, net.
- > Comptage.
- > Fonction des seuils.
- > Poids en pourcentage.
- > Impression.
- > Sortie RS232 en option.
- > Pieds réglables en hauteur.
- > Température de fonctionnement: de 0°C à + 40°C.
- > Batterie interne rechargeable.
- > Alimentation 9Vdc avec adaptateur AC.

FEATURES

- > Top loading scale which can be used in legal metrology.
- > Approval up to 3.000 divisions.
- > ABS housing.
- > Stainless steel pan.
- > Pan size: 300x230 mm.
- > IP44 protection.
- > Backlight LCD display.
- > 6 digits of 20 mm.
- > 11 function indication symbols.
- > 7 keys.
- > Overload protection.
- > Bubble level.
- > Weight in g, t, kg, lb and oz.
- > Basic Functions: Zero, tare, gross, net.
- > Piece Counting.
- > Limit function.
- > Weight in percentage.
- > Print.
- > Optional RS232 output.
- > Adjustable feet in height.
- > Operating temperature range: from 0°C to + 40°C.
- > Internal battery.
- > Power supply: 9Vdc, AC adaptor.

Verde
Vert
Green



< limit

Ambar
Ambre
Amber



= limit

Rojo
Rouge
Red



> limit

Semáforo con la función límites y señal acústica.
Un sémaphore avec la fonction les limites et le signal acoustique.
Semaphore with the function limits and acoustic sign.



Referencia Référence Reference	Capacidad Portée Capacity (kg)	Divisiones Divisions STANDARD (g)	Divisiones Divisions CE-M (g)	Dimensiones del plato Dimensions du plateau Plate dimensions (mm)	Dimensiones embalaje Dimensions emballage Packing dimensions (mm)	Peso embalaje Poids emballage Packing weight (kg)
BW3	3	0,1	-	300x230	445x375x225	5,3
BW6	6	0,2	-	300x230	445x375x225	5,3
BW15	15	0,5	-	300x230	445x375x225	5,3
BW30	30	1	-	300x230	445x375x225	5,3
BW3M	3	-	1	300x230	445x375x225	5,3
BW6M	6	-	2	300x230	445x375x225	5,3
BW15M	15	-	5	300x230	445x375x225	5,3
BW30M	30	-	10	300x230	445x375x225	5,3

Accesorios | Accessoires | Accessories

Ref.	Descripción de accesorios Description des accessoires Description equipment
BW232	Salida RS232 Sortie RS232 RS232 output
TF	Semáforo Sémaphore Semaphore