

# ETD400/410

## Conjunto etiquetadora

Sistema de etiquetadora compuesto por un indicador GI400i o GI410i en acero inoxidable y una etiquetadora GODEX. Etiquetadora con memoria interna y teclado conectable para su uso operativo sin PC.



### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de etiquetaje compuesto por un visor GI400 o GI410, una etiquetadora GODEX RT700i y un teclado USB.
- Adaptable a cualquier plataforma de pesaje.
- Válido para metrología legal debido a que el visor está homologado.

### CARACTERÍSTICAS INDICADOR:

- Carcasa en acero inoxidable.
- Protección IP54.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

### FUNCIONES SELECCIONABLES DEL INDICADOR:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos

### CARACTERÍSTICAS GODEX:

- Impresora de transferencia térmica / térmica directa.
- Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva.
- Funcionamiento autónomo gracias a la conexión para teclado USB estándar.
- Cintas de transferencia de 300 m de longitud.
- Software para creación de etiquetas incluido. Software Qlabel, completo programa de diseño de etiquetas. Los formatos creados se guardan a la etiquetadora mediante cable USB permitiendo gobernarla después solamente mediante el teclado.
- Etiquetas de hasta 108 mm de ancho.
- Posibilidad de introducir código de barras y logotipos. Formatos de etiquetas con campos personalizables.
- Antes de pesar el sistema permite elegir un formato que detalla directamente el peso o configurarlo para detallar más datos requeridos en el formato (como el lote de pesada, ingredientes, etc.) antes de imprimirlo.
- Reloj-calendario interno. Permite predefinir la fecha de impresión de la etiqueta.
- Entrada de datos serie RS232.
- Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 10/100 Mbps.



Indicador GI400i

Indicador GI410i



Ejemplos de formatos



Conjunto ETD

Código #	Descripción
260814	Conjunto GI400i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB
260873	Conjunto GI410i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB
Accesorios	
Código #	Descripción accesorios
910114	Configuración según parámetros del cliente (formatos diferentes)