

Ideal für die Gastronomie, die ein Kassensystem mit speziellen Branchenfunktionen suchen

# ER-A421X

Kompakt, robust und einfach zu bedienen in einem zeitgemäßen Design



- Entspricht den neuen Kassenvorschriften (KassenSichV) ab 1.1.2020 inkl. TSE
- 2-zeiliges LCD Kundendisplay (drehbar)
- Zwei Thermodrucker mit grafischem Logodruck und automatischen Bonschnitt, GoBD konform
- 99 Warengruppen
- SD-Karten Einschub mit zertifizierter TSE (8 GB) in Form einer SD-WORM Karte
- Anwendersoftware mit 20.000 PLUs inkl. EAN Funktion,
- Anschlussmöglichkeiten für Scanner
- Hintergrundbeuchtetes, verstellbares 10-zeiliges LCD Bedienerdisplay

# Spezifikationen

## DRUCKER

2-stations Thermodrucker	✓
Druckgeschwindigkeit (lines / sek.)	15.0
Papierrollenbreite (mm)	58
Graphisches Logo	✓

## TASTATUR

Hubtastatur	✓
Anzahl Standardtasten	64
Anzahl maximaler Tasten	64

## MERKMALE

Standard Warengruppen	20
Maximum Warengruppen	99
Textlänge (Zeichen)	16
Standard Artikel	5.000
Maximum Artikel	20.000
EAN	✓
Standard EANs	5.000
Maximum EANs	20.000
PLU / EAN Bestand	• / •
Preis Level	3
Anzahl Bediener Standard / Maximum	25 / 50
Tischfunktion	✓
Steuersätze	6
Periodischer Transaktionsbericht	✓
Bedienerbericht	✓
PLU / EAN Report	• / •
Stundenbericht	✓
Electronisches Journal	✓
Online Kommunikation	✓
Externe Drucker	✓

## ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung	Kurzanleitung
Schubladenschlüssel	2
Papierverriegelung	1
Papierrolle	2
Halterung	1
Bedienerschlüssel	optionales Dallas Bedienersystem

## ANZEIGE

LCD Typ	✓
Mehrzeilen alphanumerisches LCD / Zeichen / Linien	ja / 24 / 6 bis 10
Kundendisplay	2-zeilig alphanumerisch
Pop-up Typ	✓
7-Segmente / 7 Positionen	• / -

## SCHUBLADE

Standard Zubehör	✓
Geldschieffächer	5
Münzfächer	8
herausnehmbares Münzfach	✓
Schubladenschloss	✓

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Dimensionen (B x T x H mm)	360 x 425 x 365
Gewicht (kg)	12.0
Maximum Watt	31,6
Standby Verbrauch Watt	7,1
Betriebstemperatur (in °C)	0 - 40
Interner Akku	✓
Papierrollenquerschnitt (mm)	57,5 / +/- 0.5
Papierrolle Durchmesser (max. mm)	80