

## Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

**Charakteristik:**

AKEMI® Spectrum Pastes sind pastenförmige Konzentrate in zahlreichen Farbtönen.

Die Produkte zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Farbsystem gemäß den AKEMI® Colour Codes zum Einfärben des Epoxyacrylat-Klebers PLATINUM P+
- dadurch leichtes Einfärben gemäß den AKEMI® Colour Charts im AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM (Zuordnung zu allen namhaften Herstellern von Quarzkomposit, Solid Surfaces, Keramik und einer Vielzahl von Natursteinsorten)
- durch die perfekte Voreinstellung der Spectrum Pastes entfällt der Aufwand des Anmischens einer Farbe aus verschiedenen Grundfarben

**Einsatzgebiet:**

AKEMI® Spectrum Pastes dienen zum einfachen und farbgetreuen Einfärben von transparenten PLATINUM P+ Klebern in Dosen gemäß den Colour Codes des AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEMS. Damit können unsichtbare Klebefugen bei Quarzkomposit, Keramik und Natur- und Kunststein hergestellt werden. Mit AKEMI® Spectrum Pastes können auch AKEMI® Marmorkitte (bis max. 5% Zugabe) und EVERCLEAR Produkte (bis max. 2% Zugabe) eingefärbt werden.

**Gebrauchsanweisung:**

1. 1 bis maximal 15% Spectrum Paste in PLATINUM P+ zugeben, abhängig von Pasten- und Steinfarbe. Die exakte Zugabemenge gemäß AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Farbe       | Colour Code | Art.Nr. | Ca. Zugabe % |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| schwarz     | 1000        | 11529   | 1,0          |
| schwarz     | 1010        | 11530   | 1,9          |
| schwarz     | 1020        | 11531   | 1,5          |
| schwarz     | 1030        | 11532   | 2,8          |
| schwarz     | 1040        | 11532   | 6,0          |
| weiß        | 1100        | 11533   | 5,0          |
| weiß        | 1120        | 11534   | 15,0         |
| weiß        | 1130        | 11533   | 10,0         |
| weiß        | 1140        | 11535   | 5,0          |
| weiß MAGIC  | 1150        | 11537   | 1,0          |
| weiß MAGIC  | 1160        | 11537   | 4,1          |
| rot         | 1220        | 11538   | 4,0          |
| rot         | 1230        | 11539   | 4,8          |
| blau        | 1510        | 11540   | 3,0          |
| creme       | 1600        | 11541   | 3,8          |
| creme       | 1620        | 11542   | 5,3          |
| creme       | 1640        | 11543   | 5,0          |
| creme       | 1650        | 11544   | 4,5          |
| creme       | 1660        | 11545   | 2,3          |
| creme       | 1670        | 11546   | 2,9          |
| creme MAGIC | 1680        | 11547   | 1,6          |
| beige       | 1700        | 11548   | 3,3          |
| beige       | 1705        | 11549   | 6,6          |
| beige       | 1715        | 11550   | 1,7          |
| beige       | 1720        | 11551   | 4,5          |
| beige       | 1725        | 11552   | 5,0          |
| beige       | 1735        | 11553   | 7,0          |

TMB 11.22

## Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

|             |      |       |     |
|-------------|------|-------|-----|
| beige       | 1750 | 11554 | 5,0 |
| beige       | 1760 | 11555 | 4,5 |
| beige       | 1770 | 11556 | 4,5 |
| beige MAGIC | 1780 | 11557 | 1,7 |
| grau        | 1800 | 11558 | 3,2 |
| grau        | 1805 | 11559 | 3,2 |
| grau        | 1815 | 11560 | 3,3 |
| grau        | 1830 | 11561 | 5,1 |
| grau        | 1840 | 11562 | 1,4 |
| grau        | 1850 | 11563 | 3,9 |
| grau        | 1860 | 11564 | 4,2 |
| grau        | 1880 | 11566 | 5,2 |
| grau MAGIC  | 1890 | 11567 | 2,1 |
| khaki       | 1900 | 11568 | 1,5 |
| khaki       | 1920 | 11569 | 2,2 |
| khaki       | 1940 | 11570 | 3,3 |
| khaki       | 1950 | 11571 | 3,6 |
| khaki       | 1960 | 11572 | 2,7 |
| braun       | 2000 | 11573 | 1,0 |
| braun       | 2010 | 11574 | 1,9 |
| braun       | 2030 | 11575 | 2,4 |
| braun       | 2040 | 11576 | 3,4 |
| braun       | 2050 | 11577 | 1,9 |
| braun       | 2060 | 11578 | 4,5 |

2. Gut vermischen, bis ein homogener Farbton erreicht ist.

**Besondere Hinweise:**

- Nur für den professionellen Gebrauch.
- Bei der Verarbeitung sollte afin® Der flüssige Handschuh verwendet werden.
- Zugabe des Härters nach erfolgter Farbanpassung.
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

**Technische Daten:**

Farben: + 50  
Dichte: ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>

**Lagerung:**

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebäude mindestens 3 Jahre ab Herstellung.

**Sicherheitshinweise:**

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

**Zur Beachtung:**

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 11.22