



90±2

30±1

IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase I ,poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra,para aumentar su seguridad. **NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.

PARA SU SEGURIDAD. su Instalacion debe estar provista de conductor de tierra.De no ser así,realice la adecuacion con personal especializado.

NO.	SPECIFICATION	Q' TY	REMARK
1	H05VV-F 0.75/3C BLACK	1PC	1810±20(YL)
2	YP-37 PVC PLASTIC:50P BLACK	36g/PC	
3	YP-37 INNER BODY	1PC	
4	TER:98658ABS-1	3PCS	
5	SLEEVE WHITE	1PC	
6	TER:97740	3PCS	
7	YC-12 INNER BODY	1PC	
8	YC-12 PVC PLASTIC:50P BLACK	18g/PC	
9	MINI TIE:L=130mm BLACK	1PC	
10	LABEL:90*30mm	1PC	LABEL-769
11	LABEL:(40+25)*50mm	1PC	

Tolerance >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	Approved		Date		StayOnline [®]			
	Checked		Date					
	Drawn	SUKI	Date	12.08.22	Customer			
	Cat. No.	YP-37/YC-12			P/N.	PFIRAM2073.75C1372HANK		
	Drawing No.	CY-I0008-08	Rev.	B	Material	P.V.C	Unit	mm
				HEFT(g)	187			