

Technische Daten.

■ Flachheizkörper Logatrend Plan:

Die Typenübersicht der Flachheizkörper Logatrend VC-Plan:



Typ 10*



Typ 11



Typ 20*



Typ 21



Typ 22



Typ 30*



Typ 33

* Hygiene-Variante: Flachheizkörper ohne Konvektionsbleche, Abdeckgitter und Seitenteile.

Logatrend C-, VC-, VCM-Plan		Nennbauhöhe (mm) 300						
Typ		10	11	20	21	22	30	33
Wärmeleistung W/m 75/65/20°C		280	538	514	724	956	778	1.414
Wärmeleistung W/m 70/55/20°C		225	439	416	588	775	633	1.144
Wärmeleistung W/m 55/45/20°C		142	285	267	379	495	409	731
Tiefe (mm)		63	63	67	67	103	158	158

Logatrend C-, VC-, VCM-Plan		Nennbauhöhe (mm) 400						
Typ		10	11	20	21	22	30	33
Wärmeleistung W/m 75/65/20°C		344	670	642	908	1194	974	1.740
Wärmeleistung W/m 70/55/20°C		277	546	522	738	968	791	1.406
Wärmeleistung W/m 55/45/20°C		175	353	336	475	618	509	896
Tiefe (mm)		63	63	67	67	103	158	158

Logatrend C-, VC-, VCM-Plan		Nennbauhöhe (mm) 500						
Typ		10	11	20	21	22	30	33
Wärmeleistung W/m 75/65/20°C		414	800	768	1.082	1.422	1.166	2.058
Wärmeleistung W/m 70/55/20°C		334	662	624	880	1.150	947	1.665
Wärmeleistung W/m 55/45/20°C		212	421	402	566	732	607	1.060
Tiefe (mm)		63	63	67	67	103	158	158

Logatrend C-, VC-, VCM-Plan		Nennbauhöhe (mm) 600						
Typ		10	11	20	21	22	30	33
Wärmeleistung W/m 75/65/20°C		488	928	884	1.250	1.646	1.340	2.372
Wärmeleistung W/m 70/55/20°C		394	754	720	1.014	1.331	1.082	1.913
Wärmeleistung W/m 55/45/20°C		250	485	465	650	848	689	1.214
Tiefe (mm)		63	63	67	67	103	158	158

Logatrend C-, VC-, VCM-Plan		Nennbauhöhe (mm) 900						
Typ		10	11	20	21	22	30	33
Wärmeleistung W/m 75/65/20°C		768	1.316	1.252	1.728	2.306	1.878	3.318
Wärmeleistung W/m 70/55/20°C		621	1.063	1.016	1.398	1.855	1.513	2.671
Wärmeleistung W/m 55/45/20°C		397	677	654	890	1.169	957	1.683
Tiefe (mm)		63	63	67	67	103	158	158