



RT700 / RT730

Zuverlässiger Barcode-Drucker für
die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche

Ein moderner 4-Zoll Desktopdrucker für den leichten bis mittleren
Mehrzweck Einsatz. Als leistungsstarker Drucker mit zuverlässiger Funktionalität
ist der RT700 die beste Wahl für den Einsatz in Handel und Industrie.



Einfach aufklappen und
Etiketten einlegen – fertig



Rollenhalter ohne Stab für
einfaches Einlegen von
Etiketten und geraden Einzug



"Twin-Sensor"-Technologie
erlaubt den Einsatz
unterschiedlichster Etiketten



Innovative "C"-Taste für
einfache und schnelle
Kalibrierung

Modell		RT700	RT730	
Druckverfahren		Thermotransfer / Thermodirekt		
Auflösung		8Punkte/mm (203dpi)	12Punkte/mm (300dpi)	
Druckgeschwindigkeit		127mm/s (5IPS)	102 mm/s (4IPS)	
Druckbreite		108mm (4.25")	105.7mm (4.16")	
Drucklänge		Min. 4mm (0.16")**; Max. 1727mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762mm (30")	
Speicher	Flash	8MB Flash (4MB für Anwendung)		
	SDRAM	16MB		
Sensoren		Einstellbarer und reflektierender Sensor Mittig fixierte Durchlichtsensor		
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial		
	Breite	25,4 mm (1") Min. - 118 mm (4,64") Max.		
	Stärke	0.06 mm (0.003") Min. - 0.2 mm (0.01") Max.		
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")		
Kerninnendurchmesser		25.4 mm, 38.1 mm (1", 1.5")		
Farbband	Qualitäten	Wachs, Wachs/Harz, Harz		
	Länge	300 m (981')		
	Breite	30 mm Min. - 110 mm Max. (1,18" - 4,33")		
	Rollenaußendurchmesser	68mm (2,67")Max.		
Kerninnendurchmesser		25,4 mm (1")		
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, Automatische Einstellung		
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)		
	Treiber	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008		
	DLL	Windows 2000, XP und Vista		
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar		
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar		
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar		
	Asian Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar		
Barcodes	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar		
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code		
Code Pages		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)		
Graphikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle andere können über die Software heruntergeladen werden.		
Schnittstellen		Serieller port: RS-232 (DB-9) USB 2.0	Serieller port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Parallel port	Serieller port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Parallel port
Bedienfeld		Zwei LEDs : READY und STATUS Automatische Kalibrierungstaste Funktionstaste : FEED Ein-Aus-Schalter		
EchtzeitUhr		Standard		
Spannung		Automatische Einstellung auf 100 bis 240VAC, 50-60Hz		
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)		
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)		
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
Prüfzeichen		CE(EMC)		
Abmessungen	Länge	280 mm (11,0")		
	Height	186 mm (7,3")		
	Width	210 mm (8,3")		
Gewicht		2,72 Kg, ohne Verbrauchsmaterial		
Options & Zubehör		USB Device + Parallele Schnittstellen Guillotine Schneidvorrichtung Etikettenspender Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler		

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.